

OBIECTIVUL: 5. REABILITARE GRADINITA PAULIS SI CONSTRUIRE ANEXA PARTER
 OBIECTUL: 5.2. ANEXA GRADINITA
 STADIUL FIZIC 5.2.1. REZISTENTA

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIONEA TEHNICA

SECTIONEA FINANCIARA

Nr.	Symbol	Capitolul de lucrari	U.M. Cantitatea
0	1		

1	RPCT26XB	Destacarea invelitorilor dinolane, țigle solzi sau profilate cu ighiaburi, așezate pe șipci bătute	mp	14,00	3	4	5	6 = 4 x 5
---	----------	--	----	-------	---	---	---	-----------

2	RPCT25C1	Destacerea șarpantelor din lemn și a elementelor componente streașinei înfundate din scânduri de rășinoase gelute, cu recuperarea materialului	mp	12,00				
3	RPCT03D1	Demolarea zidurilor din cărămidă, în grosime peste 6-7 cm executate cumortar de ciment, pentru volume peste 0,5 mc	mc	8,74				

4	CB14A#	Scheia metalica tubulara pentru lucrari pe suprafețe verticale pana la 30 m înalțime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	mp	16,00				
---	--------	--	----	-------	--	--	--	--

4.1	+ 2904042	Dulap molid-brad cla tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0,04				
4.2	+ 2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gr = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,01				
4.3	+ 5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	0,36				

5	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc așezare desc așezare grupat -3 distanta 50m	tona	2,00				
---	----------	---	------	------	--	--	--	--

6	TR1AA01C1	Încarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte,prti aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	tona	2,00				
---	-----------	--	------	------	--	--	--	--

7	TSA03E1	Săpatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprințini,cu taluz înclinat,la fundatii,canaie,etcin teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren mijlociu	mc	6,58				
8	TRA01A10P	Transportul rutier alpamanțului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	12,00				

CATEGORIA DE LUCRARI: REZISTENTA									
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5			
9	TR1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I	tona	12,00					
			utilaj:						
			manopera:						
			materiale:						
10	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m	tona	12,00					
			utilaj:						
			manopera:						
			materiale:						
11	IFB09B2	Strat drenant dir: nisip, balast, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	mp	9,73					
			utilaj:						
			manopera:						
			materiale:						
12	GA01A1	Turnarea betonului simplumarca..1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	11,39					
			utilaj:						
			manopera:						
			materiale:						
12.1	+ 2100912	Beton marfa clasa C 16/20 (BC 20/ B 250)	mc	11,48					
			transport:						
13	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist=50 km	tona	27,00					
			utilaj:						
			manopera:						
			materiale:						
14	CB02A1	Corraje pentru beton in elevari, din panouri refozabile, cu asterea din scanduri de rasinosase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	22,94					
			transport:						
			utilaj:						
			manopera:						
			materiale:						
15	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din ojei beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in corraje, exclusiv cele executate in corraje glisanterasonea barilor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	498,00					
			transport:						
			utilaj:						
			manopera:						
			materiale:						
16	CC02C1	Montarea armaturilor din ojei-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in corraje glisantelea constructiile executate la o inaltime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, in plăci (inclusiv scări și podește) cu distanțier din plastic	kg	498,00					
			transport:						
			utilaj:						
			manopera:						
			materiale:						
17	+ 7106001	Ojei beton profil neted OB 37 D = 6 mm	kg	7,00					
18	+ 7106005	Ojei beton profil periodic pc 52 D = 12 mm	kg	85,00					
19	+ 2000559	Ojei beton profil periodic PC 52 s 438 D = 14mm	kg	172,00					
20	+ 2000470	Ojei beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm	kg	113,00					
21	+ 2000092	Ojei beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	121,00					

CATEGORIA DE LUCRARI: REZISTENTA		0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5				
22	CC02P2	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la 80 m inclusiv, din plase sudate în plăci cu distanțier din mortar de ciment	kg	22,00	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
22.1 +	1200146722	Plasa sudată STM D= 6 mm cu ochiuri de 200/200 mm	kg	22,00	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
23	CG22A#	Pardoseli din beton sau mortar, turnate pe loc, în incaperi cu suprafața mai mare de 16 mpbeton simplu clasa c 10/8 (bc 10/b 150), 10 cm gros, turnat în camp continuu, driscuit	mp	9,74	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
24	+ 1002048	POLISTIREN EXTRUDAT 150MM CANT NETED	mp	170,00	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
25	IZF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lînză, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminosă (bitum tăiat), în două straturi	mp	14,00	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
25.1 +	2600311	Emulsie de bitum amionică pentru hidroizolații s1 1342	kg	3,40	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
26	IZF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperșuri și terase executate pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%, cu împasilitură din fibre de sticlă bitumată perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de mastic cu bitum tip...* la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie;	mp	14,00	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
26.1 +	2601190	Membrana hidroizolatoare elastovill e-v 4 f/k	mp	14,60	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
27	CD04D#	Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executată cu mortar marca M 25-Z, preparat pe santier cu malaxorulla cu caramizi format 290 x 240 x 188 mm	mc	6,98	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
28	CE17A1	Șarpantă din lemn la acoperșuri simple pe scaune la învelitori ușoare	mp	18,00	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
28.1 +	2908749	Grinda rasin, cu 4 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,95	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
29	AUT6728A1	Macara pe pneuri pînă la 9,9tf	ora	4,00	material:		manopera:		utilaj:		transport:	
30	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 10 km.	tona	2,00	material:		manopera:		utilaj:		transport:	

1 EURO = Lei, curs la data de

CATEGORIA DE LUCRARI: REZISTENTA											
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	total				
Cheltuieli directe:							procent	material	manopera	utilaj	transport
Alte cheltuieli directe											
CAS											
Sanatate											
Somaj											
Fond de risc											
INDEMNIZATII											
CONCEDII											
MEDICALE											
(FNUASS)											
FOND DE											
GARANTIE											
SALARII											
Total Cheltuieli Directe:											
Cheltuieli indirecte											
Profit											
TOTAL GENERAL fara TVA:											
TVA:											
TOTAL GENERAL:											